

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname: Farblack 612-Farbtön**
HD-PUR-COLOR
- **Artikelnummer:** 612-XXXX
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Verwendung des Stoffes / des Gemisches** Beschichtungsstoff
- **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- **Hersteller/Lieferant:**
HEIDELBERG COATINGS
Dr. RENTZSCH GMBH & CO. KG

KURPFALZRING 100A

69123 HEIDELBERG

TEL.: 06221 / 7485-0
FAX: 06221 / 7485-24

EMAIL: info@heidelbergcoatings.com
- **Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit
- **1.4 Notrufnummer:**
TEL.: 06221 / 7485-16 (Mo.-Fr. 7:30-16:00)
EMAIL: labor@heidelberger-lackfabrik.de

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Verursacht schwere Augenreizung.

STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbton
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 1)

- **Gefahrenpiktogramme** GHS02, GHS07
- **Signalwort** Gefahr
- **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**
Essigsäure-n-butylester
- **Gefahrenhinweise**
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- **Sicherheitshinweise**
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- **2.3 Sonstige Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- **3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische**
- **Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1 Reg.nr.: 01-2119485493-29	Essigsäure-n-butylester Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	25-50%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Reg.nr.: 01-2119475103-46-xxxx	Ethylacetat Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	12,5-25%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Reg.nr.: 01-2119471330-49	Aceton Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	2,5-10%

(Fortsetzung auf Seite 3)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006



Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 2)

CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9 Reg.nr.: 01-2119475791-29-xxxx	Propylenglykolmonomethylether-1-acetat-2 	2,5-10%
CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 Reg.nr.: 01-2119471310-51-xxxx	Methylbenzol 	<2,5%
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx	Dimethylbenzol 	<2,5%

· **SVHC**

In dem Produkt sind keine Stoffe der SVHC-Kandidatenliste in einer Konzentration > 0,1 % enthalten.

· **zusätzl. Hinweise:**

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

· **Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

· **nach Einatmen:**

Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

· **nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser abwaschen.

· **nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

· **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Benommenheit

Schwindel

· **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

· **5.1 Löschmittel**

· **Geeignete Löschmittel:**

CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

· **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 3)

- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**
 Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschließen.
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**
- **Besondere Schutzausrüstung:** Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**
 Staub nicht einatmen. Direkten Augenkontakt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
 Bei Einwirkung von Dämpfen/Staub/Aerosol Atemschutz verwenden.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:** Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**
 Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
 Für ausreichende Lüftung sorgen
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**
 Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
 Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
 Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**
 Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**
 Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**
 Lösungsmittelbeständigen und dichten Fußboden vorsehen.
 Bodenwanne ohne Abfluß vorsehen.
 An einem kühlen Ort lagern.
 Wasserrechtliche Bestimmungen beachten.
 Vorschriften zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten beachten.
- **Zusammenlagerungshinweise:**
 Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
 Vorschriften zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten beachten.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**
 Behälter dicht geschlossen halten.
 In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.
- **Lagerklasse: 3**
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündbare Flüssigkeiten

(Fortsetzung auf Seite 5)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 4)

· **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/ Persönliche Schutzausrüstungen

· **Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

· **8.1 Zu überwachende Parameter**

· **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

123-86-4 Essigsäure-n-butylester

AGW (Deutschland)	Langzeitwert: 300 mg/m ³ , 62 ml/m ³ 2(I);AGS, Y
MAK (Deutschland)	Langzeitwert: 480 mg/m ³ , 100 ml/m ³
MAK (Schweiz)	Kurzzeitwert: 960 mg/m ³ , 200 ml/m ³ Langzeitwert: 480 mg/m ³ , 100 ml/m ³ SSc;

141-78-6 Ethylacetat

AGW (Deutschland)	Langzeitwert: 730 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 2(I);DFG, EU, Y
MAK (Deutschland)	Langzeitwert: 750 mg/m ³ , 200 ml/m ³
IOELV (Europäische Union)	Kurzzeitwert: 1468 mg/m ³ , 400 ml/m ³ Langzeitwert: 734 mg/m ³ , 200 ml/m ³
MAK (Schweiz)	Kurzzeitwert: 2800 mg/m ³ , 800 ml/m ³ Langzeitwert: 1400 mg/m ³ , 400 ml/m ³ SSc;

67-64-1 Aceton

AGW (Deutschland)	Langzeitwert: 1200 mg/m ³ , 500 ml/m ³ 2(I);AGS, DFG, EU, Y
MAK (Deutschland)	Langzeitwert: 1200 mg/m ³ , 500 ml/m ³ vgl.Abschn.XII
IOELV (Europäische Union)	Langzeitwert: 1210 mg/m ³ , 500 ml/m ³
MAK (Schweiz)	Kurzzeitwert: 2400 mg/m ³ , 1000 ml/m ³ Langzeitwert: 1200 mg/m ³ , 500 ml/m ³ B;

108-65-6 Propylenglykolmonomethylether-1-acetat-2

AGW (Deutschland)	Langzeitwert: 270 mg/m ³ , 50 ml/m ³ 1(I);DFG, EU, Y
-------------------	---

(Fortsetzung auf Seite 6)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 5)

MAK (Deutschland)	Langzeitwert: 270 mg/m ³ , 50 ml/m ³
IOELV (Europäische Union)	Kurzzeitwert: 550 mg/m ³ , 100 ml/m ³ Langzeitwert: 275 mg/m ³ , 50 ml/m ³ Haut
MAK (Schweiz)	Kurzzeitwert: 275 mg/m ³ , 50 ml/m ³ Langzeitwert: 275 mg/m ³ , 50 ml/m ³ SSc;

108-88-3 Methylbenzol

AGW (Deutschland)	Langzeitwert: 190 mg/m ³ , 50 ml/m ³ 4(II);DFG, EU, H, Y
MAK (Deutschland)	Langzeitwert: 190 mg/m ³ , 50 ml/m ³ vgl. Abschn. XII
MAK (Schweiz)	Kurzzeitwert: 760 mg/m ³ , 200 ml/m ³ Langzeitwert: 190 mg/m ³ , 50 ml/m ³ H OI B R2f R2d SSc;

1330-20-7 Dimethylbenzol

AGW (Deutschland)	Langzeitwert: 440 mg/m ³ , 100 ml/m ³ 2(II);DFG, EU, H
MAK (Deutschland)	Langzeitwert: 440 mg/m ³ , 100 ml/m ³ vgl. Abschn. XII
IOELV (Europäische Union)	Kurzzeitwert: 442 mg/m ³ , 100 ml/m ³ Langzeitwert: 221 mg/m ³ , 50 ml/m ³ Haut
MAK (Schweiz)	Kurzzeitwert: 870 mg/m ³ , 200 ml/m ³ Langzeitwert: 435 mg/m ³ , 100 ml/m ³ H B;

· DNEL-Werte**123-86-4 Essigsäure-n-butylester**

Oral	DNEL	2 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Dermal	DNEL	11 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit) 6 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Inhalativ	DNEL	960 mg/m ³ (Arbeitnehmer, lokal, akut) 480 mg/m ³ (Arbeitnehmer, lokal, langzeit) 960 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, akut) 300 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit) 859,7 mg/m ³ (Verbraucher, lokal, akut) 102,34 mg/m ³ (Verbraucher, lokal, langzeit) 859,7 mg/m ³ (Verbraucher, systemisch, akut) 35,7 mg/m ³ (Verbraucher, systemisch, langzeit)

(Fortsetzung auf Seite 7)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 6)

141-78-6 Ethylacetat

Oral	DNEL	4,5 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Dermal	DNEL	63 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit)
		37 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Inhalativ	DNEL	1.468 mg/m ³ (Arbeitnehmer, lokal, akut)
		734 mg/m ³ (Arbeitnehmer, lokal, langzeit)
		1.468 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, akut)
		734 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit)
		734 mg/m ³ (Verbraucher, lokal, akut)
		367 mg/m ³ (Verbraucher, lokal, langzeit)
		734 mg/m ³ (Verbraucher, systemisch, akut)
		367 mg/m ³ (Verbraucher, systemisch, langzeit)

67-64-1 Aceton

Oral	DNEL	62 mg/kg bw/day (Verbraucher, syst./lok., langzeit)
Dermal	DNEL	186 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, syst./lok., langzeit)
		62 mg/kg bw/day (Verbraucher, syst./lok., langzeit)
Inhalativ	DNEL	2.420 mg/m ³ (Arbeitnehmer, lokal, langzeit)
		1.210 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, akut)
		2.420 mg/m ³ (Arbeitnehmer, syst./lok., akut)
		1.210 mg/m ³ (Arbeitnehmer, syst./lok., langzeit)
		200 mg/m ³ (Verbraucher, syst./lok., langzeit)

108-65-6 Propylenglykolmonomethylether-1-acetat-2

Oral	DNEL	1,67 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Dermal	DNEL	153,5 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit)
		54,8 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Inhalativ	DNEL	275 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit)
		33 mg/m ³ (Verbraucher, systemisch, langzeit)

108-88-3 Methylbenzol

Oral	DNEL	8,13 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Dermal	DNEL	384 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit)
		226 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Inhalativ	DNEL	343 mg/m ³ (Arbeitnehmer, lokal, akut)
		192 mg/m ³ (Arbeitnehmer, lokal, langzeit)
		384 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, akut)
		192 mg/m ³ (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit)
		226 mg/m ³ (Verbraucher, lokal, akut)

(Fortsetzung auf Seite 8)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 7)

		226 mg/m³ (Verbraucher, systemisch, akut) 56,5 mg/m³ (Verbraucher, systemisch, langzeit)
1330-20-7 Dimethylbenzol		
Oral	DNEL	1,6 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Dermal	DNEL	180 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit) 108 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Inhalativ	DNEL	289 mg/m³ (Arbeitnehmer, lokal, akut) 289 mg/m³ (Arbeitnehmer, systemisch, akut) 77 mg/m³ (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit) 174 mg/m³ (Verbraucher, lokal, akut) 174 mg/m³ (Verbraucher, systemisch, akut) 14,8 mg/m³ (Verbraucher, systemisch, langzeit)
64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische Benzolgehalt: < 0,1 %		
Oral	DNEL	11 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Dermal	DNEL	25 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit) 11 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, langzeit)
Inhalativ	DNEL	150 mg/m³ (Arbeitnehmer, systemisch, langzeit) 32 mg/m³ (Verbraucher, systemisch, langzeit)
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat		
Oral	DNEL	4,3 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, akut)
Dermal	DNEL	102 mg/kg bw/day (Arbeitnehmer, systemisch, akut) 36 mg/kg bw/day (Verbraucher, systemisch, akut)
Inhalativ	DNEL	133 mg/m³ (Arbeitnehmer, systemisch, akut) 67 mg/m³ (Verbraucher, systemisch, akut)
· PNEC-Werte		
123-86-4 Essigsäure-n-butylester		
PNEC	0,18 mg/l (Süßwasser) 0,018 mg/l (Meerwasser) 0,36 mg/l (Sporadische Freisetzung) 35,6 mg/l (Abwasserreinigungsanlage (STP))	
PNEC	0,981 mg/kg dwt (Süßwassersediment) 0,0981 mg/kg dwt (Meeressediment) 0,0903 mg/kg dwt (Boden)	
141-78-6 Ethylacetat		
PNEC	0,26 mg/l (Süßwasser)	

(Fortsetzung auf Seite 9)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 8)

	26 mg/l (Meerwasser) 650 mg/l (Abwasserreinigungsanlage (STP)) PNEC 0,34 mg/kg dwt (Süßwassersediment) 34 mg/kg dwt (Meeressediment) 0,22 mg/kg dwt (Boden)
67-64-1 Aceton	
PNEC	10,6 mg/l (Süßwasser) 1,06 mg/l (Meerwasser) 21 mg/l (Sporadische Freisetzung) 100 mg/l (Abwasserreinigungsanlage (STP)) PNEC 30,04 mg/kg dwt (Süßwassersediment) 3,04 mg/kg dwt (Meeressediment) 29,5 mg/kg dwt (Boden)
108-65-6 Propylenglykolmonomethylether-1-acetat-2	
PNEC	635 mg/l (Süßwasser) 0,0635 mg/l (Meerwasser) 6,35 mg/l (Sporadische Freisetzung) 100 mg/l (Abwasserreinigungsanlage (STP)) PNEC 3,29 mg/kg dwt (Süßwassersediment) 329 mg/kg dwt (Meeressediment) 0,29 mg/kg dwt (Boden)
108-88-3 Methylbenzol	
PNEC	0,68 mg/l (Süßwasser) 13,61 mg/l (Abwasserreinigungsanlage (STP)) PNEC 16,39 mg/kg dwt (Süßwassersediment) 2,89 mg/kg dwt (Boden)
1330-20-7 Dimethylbenzol	
PNEC	327 mg/l (Süßwasser) 327 mg/l (Meerwasser) 327 mg/l (Sporadische Freisetzung) 6,58 mg/l (Abwasserreinigungsanlage (STP)) PNEC 12,46 mg/kg dwt (Süßwassersediment) 12,46 mg/kg dwt (Meeressediment) 2,31 mg/kg dwt (Boden)
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat	
PNEC	304 mg/l (Süßwasser)

(Fortsetzung auf Seite 10)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 9)

PNEC	0,0304 mg/l (Meerwasser)
	0,56 mg/l (Sporadische Freisetzung)
	90 mg/l (Abwasserreinigungsanlage (STP))
	2,03 mg/kg dwt (Süßwassersediment)
	203 mg/kg dwt (Meeressediment)
	0,42 mg/kg dwt (Boden)

· Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

67-64-1 Aceton

BGW (Deutschland)	80 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Aceton
BAT (Schweiz)	80 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Aceton

108-88-3 Methylbenzol

BGW (Deutschland)	600 µg/l Untersuchungsmaterial: Vollblut Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Toluol
	1,5 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse)

(Fortsetzung auf Seite 11)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 10)

BAT (Schweiz)	600 µg/l Untersuchungsmaterial: Vollblut Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Toluol 2 g/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Hippursäure 0,5 mg/l Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten Parameter: o-Kresol
1330-20-7 Dimethylbenzol	
BGW (Deutschland)	1,5 mg/l Untersuchungsmaterial: Vollblut Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Xylol 2000 mg/L Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Methylhippur-(Tolur-)Säure (alle Isomere) BAT (Schweiz) 1,5 g/g Kreatinin Untersuchungsmaterial: Urin Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Methyl-Hippursäure 1,5 mg/l Untersuchungsmaterial: Vollblut Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende Parameter: Xylol

· **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

· **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

· **Persönliche Schutzausrüstung:**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 12)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbton
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 11)

· **Atemschutz:** Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich.

· **Handschutz:**



Schutzhandschuhe.

· **Handschuhmaterial**

Wir empfehlen:

Nitril; Stärke > 0,55 mm

Naturlatex; Stärke > 1,0 mm

z.B.: Sol-Vex 37-185; Emperor ME 104

(Durchbruchzeit >180 min)

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· **Augenschutz:**



Dichtschießende Schutzbrille.

· **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **Aussehen:**

Form(visuell):

flüssig

Farbe(visuell):

gemäß Produktbezeichnung

· **Geruch(olfaktometrisch):**

wahrnehmbar

· **Geruchsschwelle:**

Nicht bestimmt.

· **pH-Wert:**

neutral

· **Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:**

Nicht bestimmt

· **Siedepunkt/Siedebereich(DIN 53171):**

77 °C

· **Flammpunkt**

(ISO 3679 / ISO 3680; SETA CLOSED CUP): -5 °C (DIN EN 456)

· **Entzündbarkeit (fest, gasförmig):**

Nicht anwendbar.

· **Zündtemperatur:**

415 °C

· **Zersetzungstemperatur**

Nicht bestimmt.

· **Selbstentzündungstemperatur:**

Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

(Fortsetzung auf Seite 13)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 12)

· Explosive Eigenschaften:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.
· Explosionsgrenzen:	
untere:	1,2 Vol %
obere:	11,5 Vol %
· Dampfdruck bei 20 °C:	100 hPa
· Dichte (DIN 51757):	Nicht bestimmt
· Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser:	nicht bzw. wenig mischbar
· Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:	Nicht bestimmt.
· Viskosität (DIN 53015):	
dynamisch:	Nicht bestimmt.
kinematisch:	Nicht bestimmt.
· Lösemittelgehalt:	
Organische Lösemittel:	63,3 %
Wasser:	0,0 %
VOC, EU (%)	63,32 %
Festkörpergehalt (DIN 53189):	36,0 %
· 9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** Entwicklung von leicht entzündlichen Gasen/Dämpfen.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Basen, Oxidationsmittel, Amine
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

(Fortsetzung auf Seite 14)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 13)

· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

123-86-4 Essigsäure-n-butylester

Oral	LD50	>10.000 mg/kg (Ratte) (OECD-Richtlinie 423)
Dermal	LD50	>14.000 mg/kg (Kaninchen) (OECD-Richtlinie 402)
Inhalativ	LC50/4 h	>21,1 mg/l (Ratte) (OECD-Richtlinie 403)

141-78-6 Ethylacetat

Oral	LD50	5.620 mg/kg (Ratte)
		4.934 mg/kg (Kaninchen) (OECD-Richtlinie 401)
		4.100 mg/kg (Maus)
	NOAEL	900 ml/kg/d (Ratte) (90-92 d)
Dermal	LD50	>20.000 mg/kg (Kaninchen)

13463-67-7 Titandioxid

Oral	LD50	>10.000 mg/kg (Ratte)
------	------	-----------------------

67-64-1 Aceton

Oral	LD50	5.800 mg/kg (Ratte) (OECD-Richtlinie 401)
Dermal	LD50	>15.800 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ	LC50/4 h	76 mg/l (Ratte)

9004-36-8 Celluloseacetobutyrat

Oral	LD50	>3.200 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	>1.000 mg/kg (-)

108-65-6 Propylenglykolmonomethylether-1-acetat-2

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Ratte)
Inhalativ	LC50/4 h	35,7 mg/l (rat)

108-88-3 Methylbenzol

Oral	LD50	5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	12.124 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ	LC50/4 h	31 mg/l (Ratte)

9004-36-8 Celluloseacetobutyrat

Oral	LD50	>3.200 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	>1.000 mg/kg

HARNSTOFF-ALDEHYD-HARZ

Oral	LD50	>5.000 mg/kg (Ratte)
------	------	----------------------

1330-20-7 Dimethylbenzol

Oral	LD50	3.500 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	12.126 mg/kg (Kaninchen)

(Fortsetzung auf Seite 15)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 14)

Inhalativ	LC50/4 h	27,1 mg/l (Ratte)
amorphe, synthetische Kieselsäure, nachbehandelt mit Kohlenwasserstoffwachs		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Kaninchen)
64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische Benzolgehalt: < 0,1 %		
Oral	LD50	>2.000 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Kaninchen)
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat		
Oral	LD50	2.400 mg/kg (Ratte)
Dermal	LD50	1.580 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ	LC50/4 h	11 mg/l (ATE)
9002-88-4 Polyethylen		
Oral	LD50	>5.000 mg/kg (Ratte)

- **Primäre Reizwirkung:**
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung**
Verursacht schwere Augenreizung.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**
- **Keimzell-Mutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

· 12.1 Toxizität

· Aquatische Toxizität:

123-86-4 Essigsäure-n-butylester

EC10 959 mg/l (Bakterien)

NOEC 23 mg/l (Daphnien) (OECD-Richtlinie 211)

(Fortsetzung auf Seite 16)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtan
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 15)

EC50 (statisch)	200 mg/l (Algen) (Wachstumshemmung) 44 mg/l (Daphnien) (Daphnientest akut) 675 mg/l (Algen) (DIN 38412 Teil 9) 356 mg/l (Bakterien)
IC50	647,7 mg/l (Algen) 356 mg/l (Bakterien)
LC50	18 mg/l (Fisch) (OECD-Richtlinie 203)
141-78-6 Ethylacetat	
LC0	22,5 mg/l (Ratte)
EC10	2.900 mg/l (Bakterien)
NOEC	2,4 mg/l (Daphnien) >100 mg/l (Algen) (OECD-Richtlinie 201) 1,28 mg/l (Ratte) (EPA OTS 798.2450)
EC50	3.090 mg/l (Daphnien) (DIN 38412, Part 11) 3.300 mg/l (Algen)
LC50	230 mg/l (Fisch) (EPA E03-05) 45 mg/l (Ratte)
67-64-1 Aceton	
NOEC	4.740 mg/l (Algen) (Pseudokirchneriella subcapitata; 48 h) 1.700 mg/l (Bakterien) (Pseudomonas putida)
LC50 (statisch)	5.540 mg/l (Fisch) 8.800 mg/l (Daphnien)
108-65-6 Propylenglykolmonomethylether-1-acetat-2	
LC0	>4.345 mg/l (Ratte)
EC10	>1.000 mg/l (Bakterien) (DIN EN ISO 8192-OECD 209-88/302/EWG, T. C, aerob)
NOEC	47,5 mg/l (Fisch) (OECD-Richtlinie 204, Durchfluss) ≥100 mg/l (Daphnien) (OECD-Richtlinie 202, Teil 2, semistatisch)
EC50	>500 mg/l (Daphnien) (Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.2.) >1.000 mg/l (Algen) (OECD-Richtlinie 201)
LC50 (statisch)	134 mg/l (Fisch) (OECD-Richtlinie 203)
108-88-3 Methylbenzol	
NOEC	1-10 mg/l (Fisch) 1-10 mg/l (Daphnien)
EC50	10-100 mg/l (Daphnien) 134 mg/l (Algen)
LC50	1-10 mg/l (Fisch)

(Fortsetzung auf Seite 17)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 16)

	48 mg/l (Daphnien) >100 mg/l (Bakterien)
HARNSTOFF-ALDEHYD-HARZ	
EC50 (statisch)	>100 mg/l (Daphnien) (OECD-Richtlinie 202, Teil 1)
1330-20-7 Dimethylbenzol	
NOEC	>1,3 mg/l (Fisch) 1,17 mg/l (Daphnien) (US EPA 600/4-91-003) 0,44 mg/l (Algen) (OECD-Richtlinie 201) 157 mg/l (Bakterien) (OECD-Richtlinie 209)
EC50	3,82 mg/l (Daphnien) 2,2 mg/l (Algen) (OECD-Richtlinie 201) >175 mg/l (Bakterien)
IC50	1 mg/l (Daphnien) (OECD-Richtlinie 202) 2,2 mg/l (Algen)
LC50	2,6 mg/l (Fisch) (OECD-Richtlinie 203) <100 mg/l (Algen) <10 mg/l (Bakterien)
amorphe, synthetische Kieselsäure, nachbehandelt mit Kohlenwasserstoffwachs	
LC0	>10.000 mg/l (Fisch) 3,1 mg/l (Ratte)
IC50	440 mg/l (Algen)
EC0	>10.000 mg/l (Daphnien)
64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische Benzolgehalt: < 0,1 %	
LC50	≤10 mg/l (Fisch) ≤10 mg/l (Daphnien) ≤10 mg/l (Algen) ≤10 mg/l (Bakterien)
112-07-2 2-Butoxy-ethylacetat	
EC10	30,4 mg/l (Daphnien)
EC50	37 mg/l (Daphnien) 1.570 mg/l (Algen) 960 mg/l (Bakterien)
LC50	28,3 mg/l (Fisch)
9002-88-4 Polyethylen	
LC50	>100 mg/l (Fisch)

· **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** schwer biologisch abbaubar

(Fortsetzung auf Seite 18)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbton
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 17)

- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Kann in Organismen angereichert werden.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **AOX-Hinweis:** nicht relevant
- **Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen der EG-Richtlinie 2006/11/EG:**
keine
- **Allgemeine Hinweise:**
Wassergefährdungsklasse 2 (berechnet nach Mischungsregel): wassergefährdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:**
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- **Europäischer Abfallkatalog**
Die Zuordnung von Abfallschlüsselnummern nach dem EAV ist branchen- und prozeßspezifisch durchzuführen.

08 00 00	ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
08 01 00	Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 17*	Abfälle aus der Farb- oder Lackentfernung, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- **14.1 UN-Nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1263
- **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
- **ADR** 1263 FARBE
- **IMDG, IATA** PAINT

(Fortsetzung auf Seite 19)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbton
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 18)

· 14.3 Transportgefahrenklassen

· ADR



· **Klasse** 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe
 · **Gefahrzettel** 3

· IMDG, IATA



· **Class** 3 Entzündbare flüssige Stoffe
 · **Label** 3

· 14.4 Verpackungsgruppe

· **ADR, IMDG, IATA** II

· 14.5 Umweltgefahren:

· **Marine pollutant:** Nein

· 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Transport immer in aufrecht stehenden, geschlossenen Behältern. Transport nur durch Personen, die wissen, was im Fall des Auslaufens oder eines Unfalls zu tun ist.
 Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

· **Kemler-Zahl:** 33
 · **EMS-Nummer:** F-E,S-E
 · **Stowage Category** B

· 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

· Transport/weitere Angaben:

· **ADR**
 · **Begrenzte Menge (LQ)** 5L
 · **Freigestellte Mengen (EQ)** Code: E2
 Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
 Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml
 · **Beförderungskategorie** 2

(Fortsetzung auf Seite 20)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 19)

· Tunnelbeschränkungscode	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1263 FARBE, 3, II

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**
- **Richtlinie 2004/42/EG Des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 in Überarbeitung Anhang II 2010**
Das Produkt unterliegt nicht der Richtlinie 2004/42/EG.
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- **Gefahrenpiktogramme** GHS02, GHS07
- **Signalwort** Gefahr
- **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**
Essigsäure-n-butylester
- **Gefahrenhinweise**
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- **Sicherheitshinweise**
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P241 Explosionsgeschützte elektrische Geräte/Lüftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- **Richtlinie 2012/18/EU**
- **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- **Seveso-Kategorie** P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN

(Fortsetzung auf Seite 21)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbtön
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 20)

- **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse** 5.000 t
- **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse** 50.000 t
- **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3, 48
- **Nationale Vorschriften:**
 - Chemikaliengesetz (ChemG)
 - Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV)
 - Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz (ChemVerbotsV)
 - Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
 - 31. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung zur Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen bei der Verwendung organischer Lösemittel in bestimmten Anlagen)
- **Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:** keine Beschränkungen
- **Technische Anleitung Luft:**
 - **Klasse TA Luft in %:** nicht relevant
- **Wassergefährdungsklasse:** WGK 2 (Berechnet nach Mischungsregel): wassergefährdend.
- **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**
 - **Technische Regeln:** TRGS 510 "Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern"
 - **BG-Vorschriften:** BGV A5: Unfallverhütungsvorschrift Erste Hilfe
 - **BG-Regeln:**
 - BGR 180 "Umgang mit Lösemitteln"
 - BGR 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"
 - BGR 195 "Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen"
 - BGR 104 Explosionsschutzregeln
 - **BG-Merkblätter:**
 - BGI 546 "Umgang mit Gefahrstoffen"
 - BGI 623 "Umfüllen von Flüssigkeiten"
 - BGI 595 "Reizende Stoffe/Ätzende Stoffe"
- **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die für Stoffe in Kapitel 1 und für Gemische in Kapitel 3 genannten REACH-Registrierungsnummern entsprechen unserem Kenntnisstand aus der Informationskette zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Sicherheitsdatenblatts.

- **Relevante Sätze**
 - H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
 - H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
 - H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
 - H315 Verursacht Hautreizungen.

(Fortsetzung auf Seite 22)

Sicherheitsdatenblatt

gemäß EG 1907/2006

Druckdatum: 17.01.2018

Versionsnummer 24

überarbeitet am: 17.01.2018

Handelsname: Farblack 612-Farbton
HD-PUR-COLOR

(Fortsetzung von Seite 21)

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** Labor

· **Ansprechpartner:** Dr. Marcus Rentzsch

· **Abkürzungen und Akronyme:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 2

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

· *** Daten gegenüber der Vorversion geändert**